

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo Scheda	MA
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00068105
ESC - Ente schedatore	S108
ECP - Ente competente	S108

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	relazione urbanistico ambientale
RSET - Tipo scheda	MA
RSEC - Codice bene	1400068102

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	relazione urbanistico ambientale
RSET - Tipo scheda	MA
RSEC - Codice bene	1400068103

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	relazione urbanistico ambientale
RSET - Tipo scheda	MA
RSEC - Codice bene	1400068104

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione	porta
OGTC - Categoria di appartenenza	luogo ad uso pubblico
OGTF - Funzione	infrastrutture e servizi
OGTN - Denominazione	

/dedicazione	Porta Benevento
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB
PVCC - Comune	Sepino
PVCL - Località	ALTILIA
LS - LOCALIZZAZIONE STORICA	
LST - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
LCS - LOCALIZZAZIONE STORICA	
LCSR - Area di appartenenza territoriale	Impero romano
LCST - Ripartizione territoriale	Regio IV
LCSI - Insediamento /Località	Saepinum
LCSA - Area di appartenenza amministrativa	Impero romano, municipio di Saepinum
LCSD - Data	-
LCSF - Fonte	-
LVS - VIABILITA' STORICA	
LVSD - Denominazione	percorso tratturale (attuale Pescasseroli-Candela)
LVST - Data	-
LVSF - Fonte	-
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.619428394
GPDPY - Coordinata Y	41.431766584
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	28-9-2015
GPBO - Note	(3478497) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006

RE - MODALITA' DI REPERIMENTO**DSC - DATI DI SCAVO**

NCUN - Codice univoco ICCD	-
SCAN - Denominazione dello scavo	Saepinum, Porta Benevento
DSCF - Ente responsabile	SBA CB
DSCA - Responsabile scientifico	-
DSCT - Motivo	ricerca scientifica
DSCM - Metodo	scavo stratigrafico
DSCD - Data	-
DSCN - Specifiche	totalmente scavato

DT - CRONOLOGIA**DTZ - CRONOLOGIA GENERICA**

DTZG - Fascia cronologica di riferimento	Eta' di Augusto
DTM - Motivazione cronologia	analisi delle strutture murarie

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBD - Denominazione	città romana
ATBM - Motivazione dell'attribuzione	analisi diagnostiche
ATBM - Motivazione dell'attribuzione	iscrizione

CMM - COMMITTENZA

CMMN - Nome	Tiberio e Druso Maggiore
CMMD - Data	2 a.C.- 4.d.C.
CMMC - Circostanza	campagne germaniche

MT - DATI TECNICI**MIS - MISURE**

MISU - Unità	m
MISA - Altezza	5.50
MISL - Larghezza	4.50
ORT - Orientamento	SE

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCS - Indicazioni specifiche	restaurato; ricostruite le parti superiori dei piedritti e l'armilla

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTD - Data	1972
-------------	------

RSTS - Situazione	Restaurata la volta, manca l'armilla esterna. La muratura originaria delle due torri è stata realizzata e consolidata, integrando le parti mancanti con il cemento granigliato.
RSTE - Ente responsabile	SBA CB
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Descrizione	<p>Si apre a cavallo del decumano, nel lato SE della cinta: presenta un unico fornice, fiancheggiato da due torri a pianta circolare, e corte di sicurezza interna chiusa verso la città da una controporta a doppio battente. La fronte della porta è lunga mt. 7,50 e spessa mt. 4,50. Il fornice misura mt. 4,68 di altezza per una luce di mt. 4,30. I piedritti presentano un paramento in opera quadrata, realizzato con grossi blocchi di pietra calcarea locale, perfettamente squadri e posti solitamente per taglio. I conci d'angolo che in facciata sono disposti per testa, presentano un bugnato assai evidente a margini fortemente smussati. I blocchi sono adagiati gli uni sugli altri secondo assise orizzontali, di varia altezza, senza grappe di ferro. La facciavista è lavorata a punta. Lungo il giunto superiore del filare di base, sporgente di mt. 0,07 rispetto al filo dei piedritti, si notano le fossette per la manovra di leve e la linea di fede incisa. Del piedritto S rimangono le due assise di base e un blocco del terzo filare, mentre del piedritto opposto, visibile in tutta la sua altezza originaria, si conservano per intero solo i primi due filari di base. Nella parete laterale degli stipiti, a mt. 0,85 dal prospetto esterno della porta, sono praticate scanalature larghe mt. 0,15-0,20, entro cui scorreva la saracinesca. Della cornice modanata, su cui si impostava l'armilla, restano due brevi spezzoni ricollocati nella posizione originaria durante il restauro, così come i dodici cunei dell'armilla interna ed esterna (tra cui il concio di chiave). Al di sopra della cornice modanata resta un piccolo tratto di nucleo cementizio (malta e scaglie di calcare). Al di sopra del rinfiacco si conserva il basamento trilitico eretto sulla cornice d'imposta dell'armilla, su cui poggia un piccolo frammento scolpito raffigurante i piedi incrociati di un prigioniero barbaro. Bassorilievo con divinità maschile elmata è sulla chiave di volta. La corte di sicurezza interna, in asse con la porta, racchiude una superficie di mt. 5 x 7,5: il braccio N presenta una cortina in opera quasi-reticolata, mentre l'opposto mostra un paramento in opera vittata fino a mt. 1 da terra per poi proseguire con l'opera quasi-reticolata. La torre S presenta un paramento completamente realizzato in opera vittata sul lato esterno, mentre su quello interno alla città usa tale tecnica per un'altezza di mt. 0,50 da terra per poi passare all'opera quasi-reticolata. La torre N, di cui resta solamente il settore esterno, ha il paramento realizzato in opera quasi-reticolata.</p>
PNT - DOCUMENTAZIONE GRAFICA DI RIFERIMENTO	
PNTD - Codice di riferimento	A.D.S. 787, 1173
PNTD - Codice di riferimento	A.D.S., 522
PNTD - Specifiche	La documentazione grafica di riferimento è collocata all'interno degli archivi (Disegni) della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Molise a Campobasso
FNS - FONDAZIONI	
FNSP - Posizione	porta
FNST - Tipo	-

FNSM - Materiale impiegato	pietra calcarea
FNSC - Tecnica costruttiva	opera quadrata
ELE - ELEVATI	
ELEP - Posizione	porta
ELEN - Definizione	piedritti
ELET - Tipo di tecnica	opera quadrata
ELED - Descrizione	Realizzata con grossi blocchi, perfettamente squadrate e posti solitamente per taglio, secondo assise orizzontali, di varia altezza, senza grappe di ferro. I conci d'angolo, che in facciata sono disposti per testa, presentano un bugnato, a margini smussati.
ELEX	blocchi squadrate in pietra calcarea locale
ELE - ELEVATI	
ELEP - Posizione	porta
ELEN - Definizione	arco
ELET - Tipo di tecnica	opera cementizia
ELEA - Misure	m 4.68 di altezza per m 4.3 di larghezza
ELEX	scaglie di calcare
ELEL - Componenti materiale edilizio legante	pozzolana, calce
ELER - Componenti del paramento	blocchi squadrate in calcare
ELEM - Descrizione del paramento	dodici cunei dell'armilla interna ed esterna (tra cui il concio di chiave)
ELE - ELEVATI	
ELEP - Posizione	a S porta
ELEN - Definizione	torre
ELET - Tipo di tecnica	opera quasi reticolata, opera vittata, opera cementizia
ELED - Descrizione	la torre presenta un paramento in opera vittata sul lato esterno, mentre su quello interno alla città usa tale tecnica per un'altezza di m 0.50 da terra, per poi passare all'opera quasi-reticolata
ELER - Componenti del paramento	blocchetti in calcare
ELE - ELEVATI	
ELEP - Posizione	a N porta
ELEN - Definizione	torre
ELET - Tipo di tecnica	opera quasi reticolata, opera cementizia
ELED - Descrizione	ne resta solamente il settore esterno
ELER - Componenti del paramento	blocchetti in calcare
ELE - ELEVATI	
ELEP - Posizione	corte interna
ELEN - Definizione	pareti
ELET - Tipo di tecnica	opera quasi reticolata, opera vittata, opera cementizia
ELEA - Misure	superficie di m 5 x 7.5
	la parete N presenta una cortina in opera quasi-reticolata, mentre

ELED - Descrizione	l'opposta mostra un paramento in opera vittata fino a m 1 da terra, quindi in opera quasi-reticolata
ELER - Componenti del paramento	blocchetti in calcare
NSC - Notizie storico-critiche	La porta fu scavata negli anni 1954-55 e restaurata nel 1972. Gli elementi antichi sono stati ricollocati nella posizione originaria (ad eccezione di due frammenti di iscrizione dell'attico, incastonati nel fianco interno del piedritto S).
INT - Interpretazione	Porta urbana monumentale della città romana di Saepinum.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
ACQ - ACQUISIZIONE	
ACQT - Tipo acquisizione	scavo
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
CDGS - Indicazione specifica	Ministero per i Beni e le Attività Culturali
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, art. 21)
NVCE - Estremi provvedimento	D.M. 1976/06/15
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, art. 21)
NVCE - Estremi provvedimento	D.M. 1980/03/20
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, art. 21)
NVCE - Estremi provvedimento	D.M. 1992/02/24
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	-
FTAD - Data	-
FTAE - Ente proprietario	SBA CB
FTAC - Collocazione	AFS
FTAN - Codice identificativo	SBA CB 3306D
FTAF - Formato	JPG
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Saepinum Museo
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	0595S108
BIBN - V., pp., nn.	pp. 61-62

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	De Benedittis G. - Gaggiotti M. - Matteini Chiari M.
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	0614S108
BIBN - V., pp., nn.	p. 68

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Sepino Archeologia continuità
BIBD - Anno di edizione	1979
BIBH - Sigla per citazione	0615S108
BIBN - V., pp., nn.	pp. 48-ssg

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	0000
CMPN - Nome	NR
RSR - Referente scientifico	Terzani, Cristiana
FUR - Funzionario responsabile	Ceglia, Valeria

AGG - AGGIORNAMENTO-REVISIONE

AGGD - Data	2015
AGGN - Nome	Felice, Mariella
AGGE - Ente	SBA CB
AGGR - Referente scientifico	Terzani, Cristiana
AGGF - Funzionario responsabile	Ceglia, Valeria

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	Il complesso archeologico della città romana è aperto al pubblico.
---------------------------	--