SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo di scheda	A
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo	
generale	00307776
ESC - Ente schedatore	S75
ECP - Ente competente	S75
LC - LOCALIZZAZIONE	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEO	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVCP - Provincia	BL
PVCC - Comune	Canale d'Agordo
PVCL - Località	Garès
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	05
CSTD - Denominazione	Gares
CSTA	località
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTT - Tipo	chiesa
OGTD - Denominazione	chiesa della Madonna della Neve
CR - RIFERIMENTI GEO-TOPOG	FRAFICI
CRD - COORDINATE	
CRDR - Sistema di	
	Gauss-Boaga
riferimento	Gauss-Boaga
UB - UBICAZIONE	Gauss-Boaga
UB - UBICAZIONE CTS - CATASTO	
UB - UBICAZIONE CTS - CATASTO CTSF - Foglio	29
UB - UBICAZIONE CTS - CATASTO CTSF - Foglio CTSP - Particelle	
UB - UBICAZIONE CTS - CATASTO CTSF - Foglio CTSP - Particelle UBV - UBICAZIONE	29 B
UB - UBICAZIONE CTS - CATASTO CTSF - Foglio CTSP - Particelle	29
UB - UBICAZIONE CTS - CATASTO CTSF - Foglio CTSP - Particelle UBV - UBICAZIONE UBVD - Denominazione	29 B NR
UB - UBICAZIONE CTS - CATASTO CTSF - Foglio CTSP - Particelle UBV - UBICAZIONE UBVD - Denominazione spazio viabilistico	29 B NR
UB - UBICAZIONE CTS - CATASTO CTSF - Foglio CTSP - Particelle UBV - UBICAZIONE UBVD - Denominazione spazio viabilistico AU - DEFINIZIONE CULTURALE	29 B NR
UB - UBICAZIONE CTS - CATASTO CTSF - Foglio CTSP - Particelle UBV - UBICAZIONE UBVD - Denominazione spazio viabilistico AU - DEFINIZIONE CULTURALE AUT - AUTORE	29 B NR
UB - UBICAZIONE CTS - CATASTO CTSF - Foglio CTSP - Particelle UBV - UBICAZIONE UBVD - Denominazione spazio viabilistico AU - DEFINIZIONE CULTURALE AUT - AUTORE AUTN - Nome scelto AUTM - Fonte dell'attribuzione	29 B NR NR
UB - UBICAZIONE CTS - CATASTO CTSF - Foglio CTSP - Particelle UBV - UBICAZIONE UBVD - Denominazione spazio viabilistico AU - DEFINIZIONE CULTURALE AUT - AUTORE AUTN - Nome scelto AUTM - Fonte	29 B NR NR NR

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	committenza
RENN - Notizia	La famiglia Remondini da Bassano fece erigere una piccola chiesa per la comunità nel 1732.
RENF - Fonte	Bib.: Pellegrinon - "Un ricordo dall'Agordino"Pellegrinon - (articolo di) "Per una storia sulle origini del fenomeno turistico in Val Bios"
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1732/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1732/00/00
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	A
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
ISP - Configurazione strutturale primaria	L'edificio è composto da un'aula rettangolare divisa in due campate che termina in un'abside poligonale, con sacrestia e campanile in addossamneto sul prospetto nord-est. La struttura di copertura presenta due volte a botte intagliate da vele a tutto sesto. La chiesa mostra muri perimetrali in pietra locale, con basamento in cemento che segue la pendenza del terreno. Il tetto della navata si presenta a bifalde, ad una falda per la sacrestia, a cuspide per il campanile tutto in lamiera. Internamente sono stati inseriti due tiranti trasversali, riconoscibili anche all'esterno
C	che termina in un'abside poligonale, con sacrestia e campanile in addossamneto sul prospetto nord-est. La struttura di copertura presenta due volte a botte intagliate da vele a tutto sesto.La chiesa mostra muri perimetrali in pietra locale, con basamento in cemento che segue la pendenza del terreno. Il tetto della navata si presenta a bifalde, ad una falda per la sacrestia, a cuspide per il campanile tutto in lamiera. Internamente sono stati inseriti due tiranti trasversali, riconoscibili
strutturale primaria	che termina in un'abside poligonale, con sacrestia e campanile in addossamneto sul prospetto nord-est. La struttura di copertura presenta due volte a botte intagliate da vele a tutto sesto.La chiesa mostra muri perimetrali in pietra locale, con basamento in cemento che segue la pendenza del terreno. Il tetto della navata si presenta a bifalde, ad una falda per la sacrestia, a cuspide per il campanile tutto in lamiera. Internamente sono stati inseriti due tiranti trasversali, riconoscibili
strutturale primaria SC - SCALE	che termina in un'abside poligonale, con sacrestia e campanile in addossamneto sul prospetto nord-est. La struttura di copertura presenta due volte a botte intagliate da vele a tutto sesto.La chiesa mostra muri perimetrali in pietra locale, con basamento in cemento che segue la pendenza del terreno. Il tetto della navata si presenta a bifalde, ad una falda per la sacrestia, a cuspide per il campanile tutto in lamiera. Internamente sono stati inseriti due tiranti trasversali, riconoscibili
strutturale primaria SC - SCALE SCL - SCALE	che termina in un'abside poligonale, con sacrestia e campanile in addossamneto sul prospetto nord-est. La struttura di copertura presenta due volte a botte intagliate da vele a tutto sesto.La chiesa mostra muri perimetrali in pietra locale, con basamento in cemento che segue la pendenza del terreno. Il tetto della navata si presenta a bifalde, ad una falda per la sacrestia, a cuspide per il campanile tutto in lamiera. Internamente sono stati inseriti due tiranti trasversali, riconoscibili anche all'esterno
SC - SCALE SCL - SCALE SCLU - Ubicazione	che termina in un'abside poligonale, con sacrestia e campanile in addossamneto sul prospetto nord-est. La struttura di copertura presenta due volte a botte intagliate da vele a tutto sesto.La chiesa mostra muri perimetrali in pietra locale, con basamento in cemento che segue la pendenza del terreno. Il tetto della navata si presenta a bifalde, ad una falda per la sacrestia, a cuspide per il campanile tutto in lamiera. Internamente sono stati inseriti due tiranti trasversali, riconoscibili anche all'esterno
SC - SCALE SCL - SCALE SCLU - Ubicazione SCLG - Genere	che termina in un'abside poligonale, con sacrestia e campanile in addossamneto sul prospetto nord-est. La struttura di copertura presenta due volte a botte intagliate da vele a tutto sesto.La chiesa mostra muri perimetrali in pietra locale, con basamento in cemento che segue la pendenza del terreno. Il tetto della navata si presenta a bifalde, ad una falda per la sacrestia, a cuspide per il campanile tutto in lamiera. Internamente sono stati inseriti due tiranti trasversali, riconoscibili anche all'esterno
SC - SCALE SCL - SCALE SCLU - Ubicazione SCLG - Genere SCLO - Categoria	che termina in un'abside poligonale, con sacrestia e campanile in addossamneto sul prospetto nord-est. La struttura di copertura presenta due volte a botte intagliate da vele a tutto sesto.La chiesa mostra muri perimetrali in pietra locale, con basamento in cemento che segue la pendenza del terreno. Il tetto della navata si presenta a bifalde, ad una falda per la sacrestia, a cuspide per il campanile tutto in lamiera. Internamente sono stati inseriti due tiranti trasversali, riconoscibili anche all'esterno esterna scala d'accesso principale
SC - SCALE SCL - SCALE SCLU - Ubicazione SCLG - Genere SCLO - Categoria SCLN - Quantità	che termina in un'abside poligonale, con sacrestia e campanile in addossamneto sul prospetto nord-est. La struttura di copertura presenta due volte a botte intagliate da vele a tutto sesto.La chiesa mostra muri perimetrali in pietra locale, con basamento in cemento che segue la pendenza del terreno. Il tetto della navata si presenta a bifalde, ad una falda per la sacrestia, a cuspide per il campanile tutto in lamiera. Internamente sono stati inseriti due tiranti trasversali, riconoscibili anche all'esterno esterna scala d'accesso principale 1
SC - SCALE SCL - SCALE SCLU - Ubicazione SCLG - Genere SCLO - Categoria SCLN - Quantità SCLL - Collocazione	che termina in un'abside poligonale, con sacrestia e campanile in addossamneto sul prospetto nord-est. La struttura di copertura presenta due volte a botte intagliate da vele a tutto sesto.La chiesa mostra muri perimetrali in pietra locale, con basamento in cemento che segue la pendenza del terreno. Il tetto della navata si presenta a bifalde, ad una falda per la sacrestia, a cuspide per il campanile tutto in lamiera. Internamente sono stati inseriti due tiranti trasversali, riconoscibili anche all'esterno esterna scala d'accesso principale 1 baricentrale
SC - SCALE SCL - SCALE SCLU - Ubicazione SCLG - Genere SCLO - Categoria SCLN - Quantità SCLL - Collocazione SCLF - Forma planimetrica	che termina in un'abside poligonale, con sacrestia e campanile in addossamneto sul prospetto nord-est. La struttura di copertura presenta due volte a botte intagliate da vele a tutto sesto.La chiesa mostra muri perimetrali in pietra locale, con basamento in cemento che segue la pendenza del terreno. Il tetto della navata si presenta a bifalde, ad una falda per la sacrestia, a cuspide per il campanile tutto in lamiera. Internamente sono stati inseriti due tiranti trasversali, riconoscibili anche all'esterno esterna scala d'accesso principale 1 baricentrale
SC - SCALE SCL - SCALE SCLU - Ubicazione SCLG - Genere SCLO - Categoria SCLN - Quantità SCLL - Collocazione SCLF - Forma planimetrica	che termina in un'abside poligonale, con sacrestia e campanile in addossamneto sul prospetto nord-est. La struttura di copertura presenta due volte a botte intagliate da vele a tutto sesto.La chiesa mostra muri perimetrali in pietra locale, con basamento in cemento che segue la pendenza del terreno. Il tetto della navata si presenta a bifalde, ad una falda per la sacrestia, a cuspide per il campanile tutto in lamiera. Internamente sono stati inseriti due tiranti trasversali, riconoscibili anche all'esterno esterna scala d'accesso principale 1 baricentrale
SC - SCALE SCL - SCALE SCLU - Ubicazione SCLG - Genere SCLO - Categoria SCLN - Quantità SCLL - Collocazione SCLF - Forma planimetrica SC - SCALE SCL - SCALE	che termina in un'abside poligonale, con sacrestia e campanile in addossamneto sul prospetto nord-est. La struttura di copertura presenta due volte a botte intagliate da vele a tutto sesto. La chiesa mostra muri perimetrali in pietra locale, con basamento in cemento che segue la pendenza del terreno. Il tetto della navata si presenta a bifalde, ad una falda per la sacrestia, a cuspide per il campanile tutto in lamiera. Internamente sono stati inseriti due tiranti trasversali, riconoscibili anche all'esterno esterna scala d'accesso principale 1 baricentrale rastremata
SC - SCALE SCL - SCALE SCLU - Ubicazione SCLG - Genere SCLO - Categoria SCLN - Quantità SCLL - Collocazione SCLF - Forma planimetrica SC - SCALE SCL - SCALE SCLU - Ubicazione	che termina in un'abside poligonale, con sacrestia e campanile in addossamneto sul prospetto nord-est. La struttura di copertura presenta due volte a botte intagliate da vele a tutto sesto. La chiesa mostra muri perimetrali in pietra locale, con basamento in cemento che segue la pendenza del terreno. Il tetto della navata si presenta a bifalde, ad una falda per la sacrestia, a cuspide per il campanile tutto in lamiera. Internamente sono stati inseriti due tiranti trasversali, riconoscibili anche all'esterno esterna scala d'accesso principale 1 baricentrale rastremata
SC - SCALE SCL - SCALE SCLU - Ubicazione SCLG - Genere SCLO - Categoria SCLN - Quantità SCLL - Collocazione SCLF - Forma planimetrica SC - SCALE SCL - SCALE SCLU - Ubicazione SCLG - Genere	che termina in un'abside poligonale, con sacrestia e campanile in addossamneto sul prospetto nord-est. La struttura di copertura presenta due volte a botte intagliate da vele a tutto sesto.La chiesa mostra muri perimetrali in pietra locale, con basamento in cemento che segue la pendenza del terreno. Il tetto della navata si presenta a bifalde, ad una falda per la sacrestia, a cuspide per il campanile tutto in lamiera. Internamente sono stati inseriti due tiranti trasversali, riconoscibili anche all'esterno esterna scala d'accesso principale 1 baricentrale rastremata esterna scala d'accesso

SCLL - Collocazione	assiale	
/ - PAVIMENTI E PAVIMENTA	ZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMI	ENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	corpo principale	
PVMG - Genere	cemento lisciato e inciso a finte mattonelle	
E - ELEMENTI DECORATIVI		
DEC - ELEMENTI DECORATIVI		
DECU - Ubicazione	navata	
DECL - Collocazione	interna	
DECT - Tipo	trabeazione	
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata di colore ocra	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI		
DECU - Ubicazione	parte inferiore della navata	
DECL - Collocazione	interna	
DECT - Tipo	fascia basamentale	
DECM - Materiali	intonaco grigio fumo	
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI	
DECU - Ubicazione	navata	
DECL - Collocazione	interna	
DECT - Tipo	volte a botte	
DECQ - Qualificazione del tipo	intagliata da vele a tutto sesto, una per ogni campata	
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI	
DECU - Ubicazione	divide la navata dall'abside	
DECL - Collocazione	interna	
DECT - Tipo	arco a tutto sesto	
DECM - Materiali	intonaco di colore ocra	
DEC - ELEMENTI DECORATI	IVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale	
DECL - Collocazione	esterna	
DECT - Tipo	cornice, e mensolina del portale principale	
DECQ - Qualificazione del tipo	una incisa a segmenti obliqui, l'altra modanata.	
DECM - Materiali	pietra grigia	
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale	
DECL - Collocazione	esterna	
DECT - Tipo	tettoia	
DECQ - Qualificazione del tipo	a capanna	
DECM - Materiali	lignea bifalde, rivestita in lamiera	
DEC - ELEMENTI DECORATI		

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	quadrilobata
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto Sud- Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice del portale d'ingresso laterale
DECM - Materiali	pietra grigia
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto Sud-Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	tettoia del portale laterale
DECQ - Qualificazione del tipo	a capanna
DECM - Materiali	lignea bifalde, rivestita in lamiera
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto Sud-Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	con inferriata a maglia quadrata
DECM - Materiali	ferro
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto Nord-Est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	campanile
DECM - Materiali	mattoni a faccia vista
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto Nord-Est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	campanile
DECQ - Qualificazione del tipo	cella campanaria con aperture ad arco a sesto acuto
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	catino absidale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	vele a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	che poggiano su lesene che scandiscono i lati
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE

STCR - Riferimento alla parte	intonaci esterni
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	numerosi distacchi dell'intonaco, soprattutto verso la fascia basamentale.
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE
STCR - Riferimento alla parte	facciata principale
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	micro fessure lungo l'asse verticale
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	CA
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazioni specifiche	Parrocchia di Canale d'Agordo
CDGI - Indirizzo	Canale d'Agordo (BL)
AL - ALLEGATI	
SFC - Stralcio foglio catastale	1
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	7083
FTAP - Tipo	diapositiva
FTAT - Note	Prospetto princpale (1999)
DVA - DOCUMENTI VARI	
DVAN - Numero di allegato	2
DVAT - Tipo	relazione Storico-Architettonica
DO - FONTI E DOCUMENTI DI R	IFERIMENTO
FNT - FONTI ARCHIVISTICHE	
FNTH - Codice identificativo	New_1529481220111
FNTT - Tipo	relazione di ricerca

1	
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILATORI	
CMPR - Ruolo del compilatore	compilazione della scheda
CMPN - Nome del compilatore	Ditadi P.//Filippi P.
CMPD - Data	1999
CMP - COMPILATORI	
CMPR - Ruolo del compilatore	fotografia
CMPN - Nome del compilatore	Abbruscato F.
CMPD - Data	1999
FUR - Funzionario responsabile	Costanzo G.
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Semplice chiesetta settecentesca ad un'unica navata. La relazione storico tecnica è il file 00307776.doc.