

SCHEMA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo generale	00302181
ESC - Ente schedatore	S237
ECP - Ente competente	S237

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	sussidiaria
OGTN - Denominazione	Chiesa di San Nicola Vescovo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Abruzzo
PVCP - Provincia	TE
PVCC - Comune	Colledara
PVCL - Località	ORNANO GRANDE
PVCE	Vico di Colledara
PVCI - Indirizzo	S.P.63 (Ornano Grande - Vico)

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Colledara
CTSF - Foglio/Data	20
CTSN - Particelle	A

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.647192
GPDPY - Coordinata Y	42.524834
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4394184) https://www.google.it/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze abruzzesi
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi tipologica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	Si fa risalire la struttura originaria al XVI secolo. Sopra il portale si legge la data 1811.
RENF - Fonte	Relazione tecnica, N4414/33 - S-, Archivio Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città dell'Aquila e i comuni del Cratere
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1811
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	A pianta rettangolare ad andamento longitudinale presenta una navata unica coperta con controsoffitto piano, realizzato con putrelle in ferro e tavelloni. L'abside poligonale, in mattoni facciavista, è utilizzata come sagrestia ed è accessibile direttamente dall'interno tramite due varchi ricavati nel muro retrostante l'altare. Il prospetto principale è costituito da un corpo unico simmetrico in muratura portante in pietrame misto con finitura superficiale in intonaco bianco. Due alzate in pietra, della stessa dimensione del portale, permettono di raggiungere dall'esterno la quota di calpestio della chiesa. Presenta una seduta, interrotta dall'ingresso, in pietra su elementi di appoggio in mattoni. Il portale principale è riquadrato da un sistema in pietra di piedritti e architrave. In asse con esso è collocato un rosone e due finestre quadrate sono disposte specularmente ai lati. La chiesa presenta due falde inclinate con manto di copertura in coppi, mentre l'

abside una copertura a padiglione con struttura a doppia orditura lignea. Il campanile in asse centrale al di sopra del colmo di copertura presenta un fornice con campana e culmina con due falde inclinate.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTS - Schema ad aula

PNTF - Forma rettangolare

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione chiesa

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere continua

SVCM - Materiali pietra

SVCM - Materiali intonaco

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione abside

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere facciavista

SVCM - Materiali laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione chiesa

SOF - TIPO

SOFG - Genere controsoffitto

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva putrelle e tavelloni

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione chiesa

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFQ - Qualificazione della forma a falde inclinate

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria orditura lignea

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento intera copertura

CPMT - Tipo coppi

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione abside

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	a doppia orditura in legno
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in ceramica
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale di ingresso
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice lineare
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice lineare
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	rosone
DECM - Materiali	intonaco
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	portale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	datazione
LSII - Trascrizione testo	1811
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene

STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Lavori di messa in sicurezza (2018/06/05)
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2018/06/05
RSTT - Tipo di intervento	I presidi di sicurezza posti in atto hanno lo scopo di evitare l'innesco di probabili cinematismi strutturali, quali meccanismi di ribaltamento di facciata e delle murature laterali contigue, di bloccare il crollo degli elementi strutturali e di ripristinare la continuità muraria così da ridurre la vulnerabilità del manufatto, in attesa di coerenti interventi di consolidamento e miglioramento sismico dell'intero impianto murario. Gli interventi sono stati finalizzati, inoltre, a tutelare gli elementi architettonici di pregio e a ricreare le condizioni di sicurezza per evitare la caduta di elementi su suolo pubblico. Interventi. Rimozione elementi pericolanti in equilibrio precario. Cernita e accatastamento in loco del materiale di pregio. Rimozione di elementi che ostacolano la messa in opera del presidio. Posizionamento dei correnti verticali metallici, previo inserimento di tavolame ligneo, fino alla linea di gronda. Posizionamento di traversi. Inserimento dei tiranti collocati in posizioni che non interferiscono con eventuali elementi di pregio. Puntellamento della facciata, all'esterno e all'interno tramite tiranti in acciaio per evitarne il ribaltamento. Montaggio su tutta la superficie delle facciate corte della navata (quella esterna su S.P. 63 e quella interna retrostante l'altare) di una tirantatura in acciaio (composta da montanti in 2UPN220 e traversi in 2UPN120) e barre Ø15 a correre per tutta la lunghezza (una ogni 2 m di altezza, la prima posta a cm 90 dalla quota di campagna, causa intralcio esterno di seduta in muratura) utilizzate come tiranti passanti per ancorare la struttura in acciaio esterna alla muratura portante interna, con l'obiettivo di garantire il contenimento delle spinte normali al piano delle murature presidiate. Il blocco dell'abside è stato reso solidale al blocco principale grazie all'inserimento di struttura di contenimento in acciaio (composta da ritti e traversi in 2UPN120) e trefolo teso Ø6, il tutto incatenato alla struttura della navata con barra Ø24 a correre, in corrispondenza del setto murario retrostante l'altare. Per garantire l'ammorsamento d'angolo, sono state inserite catene Ø24 a correre per tutta la lunghezza del corpo di fabbrica. Per una maggiore garanzia dell'intervento è stata prevista una centinatura in legname (sbatacchiatura) di tutte le finestre fronte strada, oltre che il ringrosso in legno in corrispondenza della porta di accesso principale e l'imbracatura con filo di acciaio e tenditore dell'abside, previo inserimento di struttura metallica esterna e imbracatura con filo di acciaio, piatti in acciaio e murali in legno del campanile a vela.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XIX sec.
USOD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S.Giorgio in Ornano Grande

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Mosca, Francesco
FTAD - Data	2013
FTAC - Collocazione	http://www.chieseitaliane.chiesacattolica.it/
FTAN - Codice identificativo	S237_302181_F1
FTAT - Note	Foto pre intervento di messa in sicurezza

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Mosca, Francesco
FTAD - Data	2013
FTAC - Collocazione	http://www.chieseitaliane.chiesacattolica.it/
FTAN - Codice identificativo	S237_302181_F2
FTAT - Note	Foto pre intervento di messa in sicurezza

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Pilati, Gianfranco
FTAD - Data	2010
FTAC - Collocazione	http://www.chieseitaliane.chiesacattolica.it/
FTAN - Codice identificativo	S237_302181_F3
FTAT - Note	Foto pre intervento di messa in sicurezza

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	progetto di messa in sicurezza
DRAS - Scala	1:50 e 1:25
DRAC - Collocazione	N4414/33 - S-
DRAN - Codice identificativo	S237_302181_D1
DRAA - Autore	Di Saverio, Anna

DRAD - Data	2018/06/05
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Orsini, Gabriele
BIBD - Anno di edizione	1999
BIBH - Sigla per citazione	S237B021
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Urbano, Anna Pia
RSR - Referente scientifico	Ceniccola, Giovanna
FUR - Funzionario responsabile	Ricci, Saverio