

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo generale	00302182
ESC - Ente schedatore	S237
ECP - Ente competente	S237

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	sussidiaria
OGTN - Denominazione	Chiesa di S.Paolo Apostolo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Abruzzo
PVCP - Provincia	TE
PVCC - Comune	Colledara
PVCI - Indirizzo	via S.Paolo

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Colledara
CTSF - Foglio/Data	11
CTSN - Particelle	A

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	13.672262
GPDPY - Coordinata Y	42.539929

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4394224) https://www.google.it/maps

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze abruzzesi
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi tipologica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	Una lapide riporta che la chiesa venne edificata nel 1200 da un Alberghetto di Hadria. Le strutture originarie della chiesa risalgono al secolo XVI. L'assetto interno è settecentesco, con ulteriori rimaneggiamenti.
RENF - Fonte	Relazione tecnica, N2241/20 - S-, Archivio Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città dell'Aquila e i comuni del Cratere

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
----------------------	-----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
----------------------	------

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione	A pianta rettangolare ad andamento longitudinale presenta una navata unica e conserva all'interno un altare barocco ligneo con colonne tortili. Lo spazio interno è scandito da cinque campate voltate a vela su piedritti, realizzate con mattoni in folio, cappa di cemento e rete perneata, ad esclusione della campata centrale sovrastata da cupola ribassata che, tramite i pennacchi, poggia su quattro piedritti intramezzati da arco a tutto sesto, con oculo centrale. Finestre rettangolari si aprono in ogni campata al di sopra della linea di imposta. All'esterno la copertura è a due falde con manti in laterizio con struttura lignea non spingente. Il prospetto principale è costituito da un corpo unico simmetrico con finitura superficiale in intonaco di cemento. Il coronamento della parte superiore lascia intuire un intervento successivo in mattoni, a differenza della restante parte muraria in pietra non squadrata di dimensioni diverse e conci squadriati nei cantonali. Tre gradini in pietra permettono di raggiungere la quota di calpestio della chiesa. Il portale principale è riquadrato da un sistema in pietra di piedritti in lastre rettangolari sfalsate, parzialmente
-----------------------------	---

strutturale primaria	visibili al di sotto dell’intonaco, ed è sormontato da un architrave sul quale imposta una lunetta con arco a sesto rialzato. Il sistema delle bucatore è caratterizzato da finestre allungate ed archivoltate con arco a tutto sesto, di cui una in asse centrale al di sopra del portale, due disposte specularmente ai lati. Il campanile è una torre a pianta quadrata ed è strutturato in sei riquadri da ordito in cemento armato di travi e pilastri con tamponatura del partito inferiore in pietra e dei partiti superiori in laterizio; nel quarto e nel quinto livello mostra singole monofore sui quattro lati, le quali nell'ultimo livello contengono la campana. L'apparato decorativo interno si compone di stucchi e affreschi sulle volte a vela e sulla volta a catino, di paraste con capitelli corinzi sovrastati da trabeazione continua sui muri perimetrali del presbiterio e di paraste con semplici cornici su capitello nel resto della navata. La pavimentazione si compone di lastre policrome di marmo di diverse forme e mattonelle quadrate di cementine posate in opera ortogonalmente.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	a 5 campate
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCN - Materiali	pietra
SVCN - Materiali	intonaco
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	frontone
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	facciavista
SVCN - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFQ - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SOFQ - Qualificazione della forma	su piedritti
SOFP - Caratteristiche	con decorazioni in stucco
SOE - STRUTTURA	
SOES - Specificazioni	

tecniche	mattoni disposti in foglio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	cupola
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOFQ - Qualificazione della forma	oculo centrale
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde inclinate
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	orditura lignea
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLN - Quantità	1
SCLF - Forma planimetrica	3 alzate
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. t.
PVMG - Genere	in marmo
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. t.
PVMG - Genere	cementine
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale di ingresso
DECQ - Qualificazione del tipo	arco a sesto rialzato
DECQ - Qualificazione del tipo	architrave liscio
DECQ - Qualificazione del tipo	piedritti in lastre rettangolari sfalsate

DECQ - Qualificazione del tipo	lunetta tamponata
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	arcuate
DECQ - Qualificazione del tipo	allungate
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	campanile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	monofora
DECM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	in corso Progetto esecutivo per interventi di risanamento e rafforzamento locali
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	anni '90
RSTT - Tipo di intervento	Consolidamento delle volte con malta di cemento e rete metallica perneata. Realizzazione copertura in legno non spingente. Inserimento di tiranti.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	dopo il 2009
RSTT - Tipo di intervento	Consolidamento volta centrale e ricucitura lesioni.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2018/03/28
	Progetto esecutivo per interventi di risanamento e rafforzamento locali: Consolidamento setti murari (entrambi i lati), costituiti da

RSTT - Tipo di intervento

muratura a sacco, mediante applicazione di rete in materiale composito fibrorinforzato (F.R.P.), maglia 33x33 mm e spessore medio 3mm, ancorata alla muratura con 4/m2 connettori ad L in F.R.P. di sezione 10x7mm e lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario, oltre all'applicazione di intonaco di malta cementizia a calce di spessore di 4 cm. Consolidamento setti murari costituiti da muratura a sacco incoerenti, mediante applicazione con perforazioni ed iniezioni di miscele di materiale in sospensione. Ripristino della facciata principale e ripresa lesioni passanti delle pareti esterne ed interne, tramite intervento scuci-cuci con pietra simile all'esistente per forma e dimensioni. Ammorsamento muri d'angolo tramite cuciture armate realizzate con barre di acciaio inox Ø22 mm, inghisate con miscela di calce in perfori Ø36mm, poste ad interasse 60/80 cm a cavallo dell'intersezione per l'intero paramento murario. Ripresa delle sconnessioni delle volte dagli archi e da questi dai paramenti murari con idonea malta. Risarcitura lesioni passanti setti murari, previa applicazione per una fascia di 50 cm a cavallo della lesione di rete in fibra di vetro da 220 g/m2, messa in opera mediante l'utilizzo di malta cementizia, a reattività pozzolanica, ad elevata duttilità, rinforzata con l'aggiunta di fibre di vetro. Risarcitura lesioni diffuse e ripristino intonaci scollati all'intradosso delle volte e nei setti murari, con malte rispondenti alle caratteristiche dell'originale. Ripristino modanature danneggiate, tramite malte ad alto dosaggio di additivi, scaglie ed altri materiali idonei. Consolidamento degli intonaci e di elementi architettonici a stucco distaccati dal loro supporto murario mediante esecuzione di fori del diametro pari a 8÷10 mm e della lunghezza pari di 15 cm, posa in opera di spirali di metallo non ferrosi ed iniezione di miscela fluida composta da calce idraulica, pozzolana ventilata, acqua, resina acrilica in emulsione, gluconato di sodio al 30%.

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE****USAR - Riferimento alla parte**

intero bene

USAD - Uso

chiesa

USO - USO STORICO**USOR - Riferimento alla parte**

intero bene

USOC - Riferimento cronologico

XVI sec.

USOD - Uso

chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà Ente pubblico territoriale

CDGS - Indicazione specifica

Parrocchia di S.Paolo Apostolo

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Mosca, Francesco

FTAD - Data	2009
FTAC - Collocazione	http://www.paesiteramani.it/Paesi/Colledara.htm
FTAN - Codice identificativo	S237_302182_F1
FTAT - Note	Foto pre intervento di risanamento e rafforzamento locali
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Mosca, Francesco
FTAD - Data	2009
FTAC - Collocazione	http://www.paesiteramani.it/Paesi/Colledara.htm
FTAN - Codice identificativo	S237_302182_F2
FTAT - Note	Foto pre intervento di risanamento e rafforzamento locali
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Di Bartolomeo, Orlando
FTAD - Data	2018
FTAC - Collocazione	google maps
FTAN - Codice identificativo	S237_302182_F3
FTAT - Note	Foto pre intervento di risanamento e rafforzamento locali
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Pilati, Gianfranco
FTAD - Data	2007
FTAE - Ente proprietario	http://www.chieseitaliane.chiesacattolica.it/
FTAN - Codice identificativo	S237_302182_F4
FTAT - Note	Foto pre intervento di risanamento e rafforzamento locali
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	disegno di progetto
DRAO - Note	Progetto esecutivo per interventi di risanamento e rafforzamento locali
DRAS - Scala	1:50
DRAC - Collocazione	N2241/20 - S-
DRAN - Codice identificativo	S237_302182_D1
DRAA - Autore	Poltrone, Marco - Matani, Siro
DRAD - Data	2018/03/28
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	

CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Urbano, Anna Pia
RSR - Referente scientifico	Ceniccola, Giovanna
FUR - Funzionario responsabile	Ricci, Saverio