

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00693789
ESC - Ente schedatore	C047017
ECP - Ente competente	S417

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCP - Provincia	PT
PVCC - Comune	Quarrata

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

UB - UBICAZIONE

UBO - Ubicazione originaria	SC
-----------------------------	----

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione	tosta orzo
OGTG - Definizione della categoria generale	riuso
OGTE - Definizione della categoria specifica	riuso oggetti militari
OGTT - Tipologia specifica	oggetti uso domestico

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

Una cassetta di munizioni è stata tagliata e risaldata lateralmente in modo da ridurne le dimensioni; lungo i lati sono stati praticati dei fori di aerazione; sul fondo poggia una griglia in filo di ferro: la

**MOF - Modalità di
fabbricazione/ esecuzione**

sospensione è stata fatta con un pezzo di ferro più lungo e massiccio, legato con altro fil di ferro più sottile alle due estremità e modellato, mentre quattro pezzi di ferro uguali in dimensione, ma più corti, piegati tra due lati paralleli, vanno a tessere la base di appoggio per le braci. Il tosta orzo vero e proprio è costituito da una latta di recupero - un cilindro chiuso a caldo con quattro chiodi - sulla quale si è praticato un foro rettangolare richiudibile mediante un pezzetto di lamiera quadrangolare posto a scorrere tra due fascette di ferro ripiegate e fissate con chiodi; alla base, da un lato è una vite con bullone, dall'altro un manico in ferro con l'impugnatura in legno; il cilindro poggia sui due tagli a "U" praticati al centro dei due lati lunghi del bracere.

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE**DTFZ - Datazione**

1945 post

**DTFM - Motivazione della
datazione**

Riutilizzo materiale militare della seconda guerra mondiale

MT - DATI TECNICI**MTC - MATERIA E TECNICA****MTCM - Materia**

ferro

MTCT - Tecnica

taglio/ saldatura/ piegatura/ foratura/ fissaggio con viti e chiodi

MTC - MATERIA E TECNICA**MTCM - Materia**

legno

MTCT - Tecnica

taglio/ foratura/ tornitura

MIS - MISURE**MISU - Unità**

cm

MISV - Varie

cilindro contenitore : lunghezza 44.5; diametro 16.5; circonferenza 48.4.

MISV - Varie

scatola per braci: altezza 24; profondità 23.5; lunghezza 24.

MISV - Varie

griglia: altezza 7.5, profondità 17.3; lunghezza 21.5.

MISV - Varie

manico: lunghezza 20.

UT - USO**UTF - Funzione**

Tostare orzo, ghiande, noccioli di olive, cicoria per fare surrogati del caffè

UTM - Modalità d'uso

La brace veniva posta sulla griglia del bracere; attraverso l'apposita finestra, poi ben richiusa, si inseriva invece l'orzo o altro surrogato all'interno del cilindro, il cui movimento era azionato girando il manico; per ottenere una tostatura giusta e uniforme si doveva operare lentamente, in modo costante.

UTO - Occasione

Prima della preparazione del "caffè"

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCC - Dati di
conservazione**

discreto

**STCS - Indicazioni
specifiche**

Evidenti e numerose tracce di ruggine su tutto l'oggetto; macchie e abrasioni da combustione sul fondo.

DA - DATI ANALITICI**DES - DESCRIZIONE**

La cassetta presenta su due lati opposti due scanalature in rilievo e fori

**DESO - Indicazioni
sull'oggetto**

a sezione irregolare; in alto, due fori rotondi; due tagli ad "U" nell'orlo superiore accolgono il manico, dall'impugnatura in legno fermata con un chiodo e una rondella, e la punta filettata della manovella; un'altro lato, liscio con tagli d'aerazione irregolari, ha fascie a rilievo in alto e in basso; qui, presso il manico, la lamiera è tagliata e saldata; sul lato opposto, dai bordi ripiegati, l'incavo centrale accoglie un manico metallico, fissato con una placchetta inchiodata; la griglia rettangolare sul fondo presenta una struttura di appoggio su quattro piedi modellata in massiccio filo di ferro con quattro sezioni di ferro dalle estremità arrotondate aggangiate sopra; il cilindro di latta è percorso al centro da un lungo ferro, fermato da un dado esagonale e una placchetta, che forma la manovella; di lato, una piastra scorrevole fra due bande metalliche inchiodate, chiude un'apertura quadrangolare.

DESI - Codifica Iconclass

41CC251(+1)

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**ACQ - ACQUISIZIONE****ACQT - Tipo di acquisizione**

acquisto

ACQD - Data

1990-2000

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**CDGG - Indicazione
generica**

proprietà privata

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

specifiche allegate

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAN - Codice identificativo

SBAPSAE FI 13098UC

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

specifiche allegate

FTAP - Tipo

fotografia digitale

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

specifiche allegate

FTAP - Tipo

fotografia digitale

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

specifiche allegate

FTAP - Tipo

fotografia digitale

INF - DATI RELATIVI ALLE FONTI ORALI**INFS - Scolarità**

diploma scuola di avviamento professionale

**INFM - Mestiere o
professione**

artigiano

BIB - BIBLIOGRAFIA**BIBX - Genere**

specifica

BIBA - Autore

Si Ã" quel

BIBD - Anno di edizione

2008

**BIBN - Volume, n. del
fascicolo, pagine**

p.69

**BIBI - Volume, tavole,
figure**

fig.p.69

BIBH - Sigla per citazione	00015990
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2009
CMPN - Nome	Casseri C.
FUR - Funzionario responsabile	Zaccheddu M.P.
AN - ANNOTAZIONI	