

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 07

NCTN - Numero catalogo generale 00015323

ESC - Ente schedatore S21

ECP - Ente competente S21

RV - GERARCHIA

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia GE

PVCC - Comune Lorsica

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione rattiera a doppio cilindro

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

AUF - AUTORE

AUFN - Nome Staubli fratelli

AUFA - Dati anagrafici sec. XX

LDF - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LDFS - Stato Svizzera

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione sec. XX primo quarto

DTFM - Motivazione della datazione informazioni raccolte sul terreno

MT - DATI TECNICI

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia ferro

MTCT - Tecnica NR (recupero pregresso)

MIS - MISURE

MISU - Unita' cm.

MISA - Altezza 60

MISL - Larghezza 65

MISN - Lunghezza 85

UT - USO

UTF - Funzione Serve per azionare i licci del telaio.

Le lame comandano il movimento dei licci che a loro volta sollevano i

UTM - Modalita' d'uso	fili d'ordito formando il passo. La rattiera trasmette il movimento ai licci per mezzo delle lame.
UTO - Occasione	In uso.
UTN - UTENTE	
UTNM - Mestiere o professione	Tessitori
UTL - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
UTLR - Regione	Liguria
UTLP - Provincia	GE
UTLC - Comune	Lorsica
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	NR
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	La rattiera è formata da piastre di ferro forate nella quali è inserito un certo numero di spinotti che variano la loro posizione a seconda dell'armatura che si vuole ottenere. Essendo il telaio su cui è posta montato per tele da asciugamani, la lunghezza del singolo pezzo è determinata da un nastro a cartuccera rotante, formato da tasselli di legno forati e legati insieme da anelli metallici, avente la funzione di ripetere il disegno dei bordi anche in senso orizzontale al termine dell'altezza voluta dell'asciugamano.
NSC - Notizie storico-critiche	La rattiera, azionata da un motore, è a doppio cilindro in quanto può eseguire due disegni: uno per la parte centrale della pezza e uno per il bordo.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
ACQ - ACQUISIZIONE	
ACQT - Tipo di acquisizione	acquisto
ACQD - Data	1930 ca.
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAS GE 8741/Z
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1979
CMPN - Nome	Di Campo R.
CMPN - Nome	Dagnino A.
FUR - Funzionario responsabile	Rotondi Terminiello G.

RVM - TRASCRIZIONE	
RVMD - Data	2006
RVMN - Nome	ARTPAST/ Lavaggi A.
AGG - AGGIORNAMENTO	
AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	ARTPAST/ Lavaggi A.