

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 07

NCTN - Numero catalogo generale 00014570

ESC - Ente schedatore S21

ECP - Ente competente S21

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia SP

PVCC - Comune Castelnuovo Magra

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione pinza

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione produzione

ATBM - Motivazione NR (recupero pregresso)

LDF - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LDFR - Regione Liguria

LDFP - Provincia SP

LDFC - Comune Castelnuovo Magra

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione sec. XIX

MT - DATI TECNICI

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia ferro

MTCT - Tecnica NR (recupero pregresso)

MIS - MISURE

MISU - Unita' cm.

MISL - Larghezza 3

MISN - Lunghezza 16

MISS - Spessore 1.3

UT - USO

UTF - Funzione Usarto per afferrare e stringere pezzi metallici.

UTM - Modalita' d'uso Sono usate principalmente per stringere il filo di ferro usato per sostenere la vite e per reciderne i capi serrandoli nella cesoia e

	stringendo con forza l'impugnatura.
UTO - Occasione	Non più in uso.
UTA - Collocazione nell'ambiente	Cantina, in una borsa porta attrezzi posata sul pavimento a destra.
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	NR
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	La pinza è costituita da due branche di ferro a cerniera.un foro oblungo permette al perno che unisce le due branche di scorrere regolando l'apertura delle punte.La testa delle pinze ha una sagomatura che permette tre funzioni; la punta delle ganasce presenta delle scanalature trasversali che garantiscono la salda tenuta dei piccolo oggetti, l'apertura centrale consente di stringere oggetti di maggiore dimensione ed ha scanalature più profonde la parte terminale ha una lama longitudinale per ogni branca consentendo di utilizzare le pinze come cesoie.
NSC - Notizie storico-critiche	L'uso di questo attrezzo è collegato alla viticoltura infatti veniva usato per tranciare in misura il filo di ferro per il sostegno delle viti.veniva anche utilizzato per riparare attrezzi in legno, in particolare per stringere i punti metallici delle vassoi o dei testi in legno fessurati.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAS GE 7057/Z
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	Joep E. M.
BIBD - Anno di edizione	1962
BIBN - Volume, n. del fascicolo, pagine	voll. I, II
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	Paganini A.
BIBD - Anno di edizione	1857
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1978
CMPN - Nome	De Prà C.

FUR - Funzionario responsabile	Rotondi Terminiello G.
---------------------------------------	------------------------

RVM - TRASCRIZIONE	
---------------------------	--

RVMD - Data	2006
--------------------	------

RVMN - Nome	ARTPAST/ Grondona C.
--------------------	----------------------

AGG - AGGIORNAMENTO	
----------------------------	--

AGGD - Data	2006
--------------------	------

AGGN - Nome	ARTPAST/ Grondona C.
--------------------	----------------------