

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 07

NCTN - Numero catalogo generale 00024895

ESC - Ente schedatore S21

ECP - Ente competente S21

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia SP

PVCC - Comune Ameglia

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

DR - RILEVAMENTO

DRV - DATI DI RILEVAMENTO

DRVE - Ente responsabile S21

DRVR - Nome del responsabile della ricerca Spataro Raciti D.

DRVD - Data rilevamento 1980

ROC - RIFERIMENTO A OGGETTI DELLO STESSO CONTESTO

ROCC - Categoria di appartenenza dei materiali agricoltura

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione morsa

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione produzione

ATBM - Motivazione contesto

LDF - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LDFS - Stato Germania

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione sec. XIX

DTFM - Motivazione della datazione esami stilistico-comparativi e sul manufatto

MT - DATI TECNICI

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia acciaio temperato

MTCT - Tecnica fucinatura

MIS - MISURE

MISU - Unita'	cm.
MISL - Larghezza	15
MISN - Lunghezza	55

UT - USO

UTF - Funzione	Stringere o serrare con forza.
UTM - Modalita' d'uso	La morsa, fissata ad un ripiano di legno, serve a stringere saldamente qualunque oggetto sul quale sia necessario un lavoro di riparazione.
UTO - Occasione	In uso.
UTA - Collocazione nell'ambiente	E' situata nel magazzino, con altri utensili ed arnesi che il contadino utilizza per i suoi lavori di manutenzione degli strumenti di lavoro.

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCC - Dati di conservazione	NR
-------------------------------------	----

DA - DATI ANALITICI**DES - DESCRIZIONE**

DESO - Indicazioni sull'oggetto	E' una morsa "a coda", in acciaio temperato, composta da una ganaschia fissa ed una mobile, che si stringe o si allarga agendo sul braccio di comando con rotazione a vite. Le due ganasce, quando la morsa si apre, vengono allontanate dalla molla d'espansione. L'asse filettato che stringe la morsa ha una sbarra trasversale scorrevole che, grazie al suo braccio di leva, diminuisce lo sforzo per stringerla.
NSC - Notizie storico-critiche	E' utilissima come punto d'appoggio per quei particolari lavori che richiedono l'uso di utensili da usare con ambedue le mani. Questo interessante esemplare, di fabbricazione tedesca, è cronologicamente riferibile al secolo scorso.

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAS GE 19097/Z

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	Husher A. P.
BIBD - Anno di edizione	1966

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	Singer C.
BIBD - Anno di edizione	1962
BIBN - Volume, n. del fascicolo, pagine	voll. I-II

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1980
CMPN - Nome	Spataro Raciti D.
FUR - Funzionario responsabile	Rotondi Terminiello G.

RVM - TRASCRIZIONE

RVMD - Data	2007
RVMN - Nome	ARTPAST/ Dentone A.

AGG - AGGIORNAMENTO

AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	ARTPAST/ Dentone A.