

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 07

NCTN - Numero catalogo generale 00014998

ESC - Ente schedatore S21

ECP - Ente competente S21

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia SP

PVCC - Comune Ortonovo

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

DR - RILEVAMENTO

DRV - DATI DI RILEVAMENTO

DRVE - Ente responsabile S21

DRVR - Nome del responsabile della ricerca De Prà C.

DRVD - Data rilevamento 1979

ROC - RIFERIMENTO A OGGETTI DELLO STESSO CONTESTO

ROCC - Categoria di appartenenza dei materiali agricoltura

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione morsa

OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

OGAG - Genere di denominazione locale

OGAD - Denominazione morsa

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione produzione

ATBM - Motivazione contesto

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione sec. XX

DTFM - Motivazione della datazione esami stilistico-comparativi e sul manufatto

MT - DATI TECNICI

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia	acciaio
MTCT - Tecnica	NR (recupero pregresso)
MIS - MISURE	
MISU - Unita'	cm.
MISA - Altezza	80
MISL - Larghezza	10
MISP - Profondita'	40
UT - USO	
UTF - Funzione	Usata per bloccare barre o tondini di ferro da sottoporre a lavorazione.
UTM - Modalita' d'uso	Azionando la leva si stringono le ganasce che serrano l'oggetto (tondino di ferro o barra) impedendone movimenti accidentali durante la lavorazione.
UTO - Occasione	Non più in uso.
UTA - Collocazione nell'ambiente	All'aperto nel cortile antistante la fucina.
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	NR
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	Si tratta di due elementi in ferro (ganasce) di cui una più lunga. La ganascia minore è fissata solidamente da bulloni all'altra alla sua estremità inferiore. A circa 2/3 dell'altezza le ganasce presentano un foro filettato in cui si inserisce una vite di serraggio. La vite è fissata alla ganascia più lunga ad una estremità; all'altra estremità la testa della vite presenta un'impugnatura (leva). Le ganasce sono sagomate in modo da permettere una perfetta tenuta degli oggetti serrati. La morsa è sorretta posteriormente da una intelaiatura in ferro e poggia su di una base in ferro quadrata su cui è innestata l'estremità inferiore della ganascia più lunga.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAS GE 8390/Z
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	Singer C.
BIBD - Anno di edizione	1962
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	di confronto

BIBA - Autore	Giardelli P.
BIBD - Anno di edizione	1979
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1979
CMPN - Nome	De Prà C.
FUR - Funzionario responsabile	Rotondi Terminiello G.
RVM - TRASCRIZIONE	
RVMD - Data	2007
RVMN - Nome	ARTPAST/ Dentone A.
AGG - AGGIORNAMENTO	
AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	ARTPAST/ Dentone A.