

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 15

NCTN - Numero catalogo generale 00061719

ESC - Ente schedatore S83

ECP - Ente competente S83

RV - GERARCHIA

RVE - RIFERIMENTO VERTICALE

RVEL - Livello 2

RVER - Codice oggetto radice 1500061719

RVES - Codice scheda cartacea della componente 1500061722

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia SA

PVCC - Comune Amalfi

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione martello

OGTV - Identificazione elemento d'insieme

OGTP - Posizione al centro

QNT - Quantita' 12

OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

OGAG - Genere di denominazione locale

OGAD - Denominazione maglio

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione bottega campana

ATBM - Motivazione contesto

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione sec. XX

DTFM - Motivazione della datazione analisi stilistica

MT - DATI TECNICI

MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	legno di quercia
MTCT - Tecnica	sagomatura
MIS - MISURE	
MISU - Unita'	cm.
MISA - Altezza	130
MISL - Larghezza	20
MISN - Lunghezza	20
UT - USO	
UTF - Funzione	triturare gli stracci/ ruotare l'impasto
UTM - Modalita' d'uso	I #magli# sono sollevati da denti dell'albero, detto anche fuso che fungono da leve. Questi denti sono disposti sull'albero in modo da sollevare i magli ad altezze diverse gli uni dagli altri. In una stessa #pila# il primo si alza di circa 7 cm, il secondo di 14 cm, ed il terzo di 20 cm. Quindi i magli ricadono verso il basso sotto l'azione del proprio peso.
UTO - Occasione	durante la triturazione degli stracci
UTN - UTENTE	
UTNM - Mestiere o professione	cartaro
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	NR
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	Il grosso tronco di legno squadrato è disposto verticalmente all'interno della vasca. In ogni vasca vi sono tre magli sorretti e azionati da altrettanti tronchi squadrati di legno, dette #sdanghe#, posti orizzontalmente. I magli sono cerchiati alla base ed in alto: dalla estremità inferiore di ciascuno di essi sporgono 25 chiodi di ferro appuntiti.
NSC - Notizie storico-critiche	Il motivo della differente alzata dei magli consiste nel fatto che così oltre ad aversi la triturazione degli stracci si ha anche la rotazione dell'impasto all'interno della vasca. I cerchi di ferro delle due estremità di ogni maglio servono per tenere insieme il legno che sotto lo sforzo potrebbe spaccarsi.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	AFS SBAAAS SA 30840
SK - RIFERIMENTO AD ALTRE SCHEDE	

RSE - ALTRE SCHEDE	
RSER - Riferimento argomento	scheda contenitore
RSET - Tipo di scheda	FKO
RSED - Data	1984
RSEN - Compilatori	Castellano L. M.
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1984
CMPN - Nome	Castellano M. L.
FUR - Funzionario responsabile	Muollo G.
RVM - TRASCRIZIONE	
RVMD - Data	2006
RVMN - Nome	ARTPAST/ Pascucci R. A.
AGG - AGGIORNAMENTO	
AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	ARTPAST/ Pascucci R. A.