

# SCHEDA



## CD - CODICI

**TSK - Tipo di scheda** BDM

**LIR - Livello di ricerca** C

### NCT - CODICE UNIVOCO

**NCTR - Codice regione** 03

**NCTN - Numero catalogo generale** 00023616

**ESC - Ente schedatore** S27

**ECP - Ente competente** S27

## LC - LOCALIZZAZIONE

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

**PVCS - Stato** Italia

**PVCP - Provincia** PV

**PVCC - Comune** Vigevano

### LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

## OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO	
OGTD - Definizione	attrezzo per sospendere maiali
OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO	
OGAG - Genere di denominazione	locale
OGAD - Denominazione	pica
SGT - SOGGETTO	
SGTI - Identificazione	Non rilevato
AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
ATB - AMBITO DI PRODUZIONE	
ATBD - Denominazione	bottega vigevanese
ATBM - Motivazione	analisi stilistica
DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTFZ - Datazione	sec. XX
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	legno
MTCT - Tecnica	assemblaggio
MIS - MISURE	
MISU - Unità	cm.
MISA - Altezza	210
MISL - Larghezza	105
UT - USO	
UTF - Funzione	macellazione dei suini
UTM - Modalità d'uso	appoggiato ad muro si appende il maiale macellato per le zampe
UTO - Occasione	occasione non rilevata
UTA - Collocazione nell'ambiente	magazzino attrezzi
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	discreto
STCS - Indicazioni specifiche	La scheda cartacea non riporta alcuna indicazione relativa allo stato di conservazione, ai fine della compilazione è stata attribuita una dicitura convenzionale.
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	Attrezzo per sospendere maiali a struttura smontabile costituita da una sbarra a sezione quadrata: nella faccia inferiore di essa sono praticati due fori in cui possono essere forzate le estremità, foggiate a cono, di due pertiche poggianti al suolo. Nella faccia posteriore altri due fori praticati all'interno, possono ricevere due pioli che permettono di appoggiare lo strumento al muro tenendolo disconsto. Sulla faccia anteriore della sbarra sono praticati 6 fori, in cui si possono inserire due pioli lunghi circa 15 cm; al centro è un altro foro in cui è infisso un terzo di circa 10 cm.

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione  
generica**

proprietà privata

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

specifiche allegate

**FTAP - Tipo**

fotografia b/n

**FTAN - Codice identificativo**

SBAS MI 43248/SA

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1977

**CMPN - Nome**

Sordi I.

**FUR - Funzionario  
responsabile**

Tardito Amerio R.

**RVM - TRASCRIZIONE****RVMD - Data**

2010

**RVMN - Nome**

ICCD/ DG BASAE/ Santini L.

**AGG - AGGIORNAMENTO****AGGD - Data**

2010

**AGGN - Nome**

ICCD/ DG BASAE/ Santini L.

**AN - ANNOTAZIONI**